



ONYX2 BLANC

CASQUES DE CHANTIER

Casque de chantier double coque, équipé d'une visière, pour une protection contre les arcs électriques et les projections de métaux en fusion

Protection de la tête



Avantages spécifiques

Confort

- Centre de gravité équilibré pour prévenir et réduire tout trouble musculo-squelettique lors d'une utilisation prolongée
- ABS pour plus de légèreté et plus de confort
- Dispose de 3 sangles textiles avec 6 points de fixation pour une répartition optimale du poids

Facilité d'utilisation

- Molette de réglage pour une installation et un retrait faciles
- Système Rotor® (breveté) : un réglage simple et rapide avec ou sans gants

Hygiène

- Bandeau remplaçable pour une meilleure hygiène

Technologies & labels



D-ONE-ROTOR

Applications

- Travaux publics
- Bâtiment
- Second œuvre / Artisans
- Maintenance
- Pétrole & gaz (extraction)
- Énergies

Certifications et normes



EN 397

MM
LD
-20°C +50°C
440VAC



EN 50365
CLASSE 0



GS-ET-29
CLASSE 1 (4KA)

EN 170

1.2 2C

EN 166

1 SAT 389K N

Protège contre les risques



Chaleur



Choc



UV / IR



Électrique



ONYX2 BLANC

CASQUES DE CHANTIER

Casque de chantier double coque, équipé d'une visière, pour une protection contre les arcs électriques et les projections de métaux en fusion

Protection de la tête

Détails - Normes

Détails techniques

| | |
|--|--|
| Type de produit | Casque de protection spécifique |
| Casque de protection spécifique | Casque arcs électriques |
| Matériau de la coque (calotte) | ABS |
| Coiffe textile | PA (Polyamide) |
| Tour de tête (cm) | 53-64 cm |
| Matériau du tour de tête | Polyéthylène |
| Ajustement | Molette de serrage |
| Ventilation | Non ventilé |
| Couleur principale | Blanc |
| Points du support | 6 points |
| Bandeau de confort | Polyester |
| Visière du casque | Aucune |
| Points d'ancrage de la jugulaire | 4 points |
| Mentonnière | Sans mentonnière |
| Accessoires disponibles ou de remplacement | Porte badge, Ecran facial, Jugulaire, Protège nuque, Logo personnalisé, Coiffe avec molette de serrage |
| Logo personnalisable | Indisponible |
| Résistance basses températures | -20°C |
| Résistance hautes températures | +50°C |
| Poids (g) | 775 |
| Poids (lbs) | 1.705 |
| Durée de vie à partir de la première utilisation | 48 mois |
| Durée de vie à partir de la fabrication | 84 mois |
| Couleurs contenues | Blanc |
| Matériau de la jugulaire | Polymère |








ONYX2 BLANC

CASQUES DE CHANTIER

Protection de la tête

Casque de chantier double coque, équipé d'une visière, pour une protection contre les arcs électriques et les projections de métaux en fusion

Informations logistiques

| Référence | Couleur | Taille | Désignation | EAN 13 | Code carton |  |  | Poids |  |  |  |
|-----------|---------|-----------|-------------|---------------|----------------|---|---|---------|---|---|---|
| ONYX2BJ | Blanc | Ajustable | ONYX2 BLANC | 3295249282509 | 13295249282506 | 6 | 1 | 8.44 kg | 33.4 cm | 44.0 cm | 76.8 cm |

 PCB

 SPCB

 Box Width

 Box Depth

 Box Height