



Protection des mains

VENICUT F XTREM CUT - VENICUTF01

TRAVAUX COUPANTS INTENSIFS

Gant anticoupure niveau F idéal pour des travaux lourds en milieu huileux ou aqueux



Avantages spécifiques



Facilité d'utilisation

· Ajustement parfait permettant aux utilisateurs de ne pas ressentir de gêne au niveau du poignet durant une utilisation prolongée



Performance

· Fibre Xtrem CUT apportant confort et souplesse combiné au plus haut niveau de protection du marché contre les coupures
· L'enduction en nitrile va permettre aux personnes travaillant en milieu huileux/graisseux d'avoir une excellente préhension des objets manipulés

Certifications et normes



EN 388
4 X 4 3 F



EN 407
X 1 X X X X



ANSI/ISEA 105-2024
A6 X X

Applications

- Agriculture
- Travaux publics
- Bâtiment
- Second œuvre / Artisans
- Maintenance
- Automobile

Protège contre les risques



Coupure



Usure



Perforation



Protection des mains

VENICUT F XTREM CUT - VENICUTF01

TRAVAUX COUPANTS INTENSIFS

Gant anticoupure niveau F idéal pour des travaux lourds en milieu huileux ou aqueux

Détails - Normes



EN388:2016+A1:2018

4 [0-4] RÉSISTANCE À L'ABRASION
X [0-5] RÉSISTANCE À LA COUPURE
4 [0-4] RÉSISTANCE À LA DÉCHIRURE
3 [0-4] RÉSISTANCE À LA PERFORATION
F [A-F] RÉSISTANCE À LA COUPURE SELON ISO 13997



EN 407

X [0-4] COMPORTEMENT AU FEU
1 [0-4] RÉSISTANCE À LA CHALEUR DE CONTACT
X [0-4] RÉSISTANCE À LA CHALEUR CONVECTIVE
X [0-4] RÉSISTANCE À LA CHALEUR RADIANTE
X [0-4] RÉSISTANCE AUX PETITES PROJECTIONS DE MÉTAL EN FUSION
X [0-4] RÉSISTANCE AUX GROSSES PROJECTIONS DE MÉTAL EN FUSION

Détails techniques

Type de gant	Gant mécanique
Famille de gants	Gant tricoté enduit
Type de gant mécanique	Tricoté
Fibre	Xtremcut
Niveau d'enduction	Enduction palmaire
Matériau de l'enduction	Nitrile
Finition de l'enduction	Texturée agrippante
Nombre d'enduction	Simple enduction
Jauge	13
Caractéristique manchette	Longue manchette
Longueur de la manchette (mm)	100
Avantage supplémentaire	Reach, Brochable, Longue manchette (>290mm)
Couleur	Gris-Noir
Tailles	6, 7, 8, 9, 10, 11
Type de conditionnement	en sachet individuel








Gants de protection

VENICUT F XTREM CUT - VENICUTF01

TRAVAUX COUPANT INTENSIF

Gant anticoupure niveau F idéal pour des travaux lourds en milieu huileux ou aqueux

Informations logistiques

Référence	Couleur	Taille	Désignation	EAN 13	Code carton			Poids			
VECUTF01NO06	Gris-Noir	06	VENICUT F XTREM CUT - VENICUTF01	3295249235826	13295249235823	60	12	4.8 kg	32.2 cm	72.4 cm	16.2 cm
VECUTF01NO07	Gris-Noir	07	VENICUT F XTREM CUT - VENICUTF01	3295249235833	13295249235830	60	12	5.1 kg	32.8 cm	72.2 cm	15.2 cm
VECUTF01NO08	Gris-Noir	08	VENICUT F XTREM CUT - VENICUTF01	3295249235840	13295249235847	60	12	5.4 kg	32.8 cm	72.2 cm	16.2 cm
VECUTF01NO09	Gris-Noir	09	VENICUT F XTREM CUT - VENICUTF01	3295249235857	13295249235854	60	12	6.0 kg	34.6 cm	72.6 cm	16.2 cm
VECUTF01NO10	Gris-Noir	10	VENICUT F XTREM CUT - VENICUTF01	3295249235864	13295249235861	60	12	6.5 kg	32.6 cm	72.2 cm	16.6 cm
VECUTF01NO11	Gris-Noir	11	VENICUT F XTREM CUT - VENICUTF01	3295249235871	13295249235878	60	12	6.9 kg	32.6 cm	72.4 cm	15.6 cm

 PCB

 SPCB

 Box Width

 Box Depth

 Box Height