



Protection des mains

VE733

TRAVAUX MILIEU HUMIDE

Gant mécanique, possédant une très bonne préhension en milieu humide ou sec grâce à son enduction éco-responsable



Avantages spécifiques



Durabilité

· Respectueux de l'environnement grâce à son enduction sans solvant



Performance

· Résistance à la chaleur de contact (250° pendant 15 secondes) grâce à la fibre haute performance HEATnocut

Technologies & labels

· Sans solvant

Applications

- Agriculture
- Travaux publics
- Bâtiment
- Second œuvre / Artisans
- Maintenance
- Travail temporaire

Certifications et normes



EN 388
2141A



EN 407
X2XXXXX

Protège contre les risques



Chaleur



Usure



Protection des mains

VE733

TRAVAUX MILIEU HUMIDE

Gant mécanique, possédant une très bonne préhension en milieu humide ou sec grâce à son enduction éco-responsable

Détails - Normes



EN388:2016+A1:2018

2 [0-4] RÉSISTANCE À L'ABRASION
1 [0-5] RÉSISTANCE À LA COUPURE
4 [0-4] RÉSISTANCE À LA DÉCHIRURE
1 [0-4] RÉSISTANCE À LA PERFORATION
A [A-F] RÉSISTANCE À LA COUPURE SELON ISO 13997



EN 407

X [0-4] COMPORTEMENT AU FEU
2 [0-4] RÉSISTANCE À LA CHALEUR DE CONTACT
X [0-4] RÉSISTANCE À LA CHALEUR CONVECTIVE
X [0-4] RÉSISTANCE À LA CHALEUR RADIANTE
X [0-4] RÉSISTANCE AUX PETITES PROJECTIONS DE MÉTAL EN FUSION
X [0-4] RÉSISTANCE AUX GROSSES PROJECTIONS DE MÉTAL EN FUSION

Détails techniques

Type de gant	Gant mécanique
Famille de gants	Gant tricoté enduit
Type de gant mécanique	Tricoté
Fibre	Polyester
Niveau d'enduction	Enduction palmaire
Matériau de l'enduction	Latex
Finition de l'enduction	Lisse
Nombre d'enduction	Simple enduction
Jauge	13
Couleur	Orange-Bleu
Tailles	7, 8, 9, 10, 11
Type de conditionnement	en sachet individuel








VE733

TRAVAUX MILIEU HUMIDE

Gants de protection

Gant mécanique, possédant une très bonne préhension en milieu humide ou sec grâce à son enduction éco-responsable

Informations logistiques

Référence	Couleur	Taille	Désignation	EAN 13	Code carton			Poids			
VE733OR07	Orange-Bleu	07	VE733	3295249237363	13295249237360	120	12	8.5 kg	28.6 cm	57.6 cm	27.2 cm
VE733OR08	Orange-Bleu	08	VE733	3295249237370	13295249237377	120	12	9.4 kg	28.2 cm	58.0 cm	28.2 cm
VE733OR09	Orange-Bleu	09	VE733	3295249237387	13295249237384	120	12	10.6 kg	28.4 cm	58.2 cm	27.4 cm
VE733OR10	Orange-Bleu	10	VE733	3295249237394	13295249237391	120	12	11.0 kg	29.4 cm	57.8 cm	29.0 cm
VE733OR11	Orange-Bleu	11	VE733	3295249237400	13295249237407	120	12	11.1 kg	28.8 cm	58.6 cm	27.4 cm



PCB



SPCB



Box Width



Box Depth



Box Height