



Protection des mains

LA500

TRAVAUX MILIEU HUMIDE

Gant mécanique, étanche jusqu'à mi-dos, avec une bonne préhension grâce à son enduction rugueuse, idéal en milieu sec et humide



Avantages spécifiques



Durabilité

· Enduction haute permettant de prolonger la durée de vie du gant et assurant une très bonne protection de la main

Applications

- Agriculture
- Second œuvre / Artisans
- Travail temporaire
- Services publics
- Traitement des déchets et de l'eau
- Énergies

Certifications et normes



EN 388
2121X

Protège contre les risques



Usure



Protection des mains

LA500

TRAVAUX MILIEU HUMIDE

Gant mécanique, étanche jusqu'à mi-dos, avec une bonne préhension grâce à son enduction rugueuse, idéal en milieu sec et humide

Détails - Normes



EN388:2016+A1:2018

2 [0-4] RÉSISTANCE À L'ABRASION
1 [0-5] RÉSISTANCE À LA COUPURE
2 [0-4] RÉSISTANCE À LA DÉCHIRURE
1 [0-4] RÉSISTANCE À LA PERFORATION
X [A-F] RÉSISTANCE À LA COUPURE SELON ISO 13997

Détails techniques

Type de gant	Gant mécanique
Famille de gants	Gant coupé cousu enduit
Type de gant mécanique	Coupé cousu
Niveau d'enduction	Enduit 3/4
Matériau de l'enduction	Latex
Finition de l'enduction	Texturée agrippante
Nombre d'enduction	Simple enduction
Caractéristique manchette	Manchette tricoté ajouté
Couleur	Vert
Tailles	7, 8, 9, 10
Type de conditionnement	en sachet individuel








Gants de protection

LA500

TRAVAUX MILIEU HUMIDE

Gant mécanique, étanche jusqu'à mi-dos, avec une bonne préhension grâce à son enduction rugueuse, idéal en milieu sec et humide

Informations logistiques

Référence	Couleur	Taille	Désignation	EAN 13	Code carton			Poids			
LA50009	Vert	09	LA500	3295249000622	13295249000629	120	12	12.8 kg	49.0 cm	62.0 cm	28.8 cm

 PCB

 SPCB

 Box Width

 Box Depth

 Box Height