



# PHOENIX2 S3S SR

TRAVAUX D'EXTÉRIEURS

Protection des pieds

Chaussure haute amagnétique à la construction robuste, grâce à sa quadruple piqûre



## Avantages spécifiques



### Confort

- Stabilisation du pied lors de la marche
- Absorption des chocs au talon afin de soulager les articulations
- Semelle de marche double densité
- Col matelassé pour assurer le confort et le maintien de la cheville



### Performance

- Zéro métal : passer chaque portique de sécurité sans aucun problème grâce à l'absence de métal
- Grande stabilité assurée par les propriétés d'adhérence de la semelle

## Certifications et normes



EN ISO 20345

S3S CI HI WPA FO A E CR SR

## Applications

- Agriculture
- Travaux publics
- Bâtiment
- Second œuvre / Artisans
- Industrie lourde
- Industrie légère

## Protège contre les risques



Antistatique



Chaleur



Choc



Froid



# PHOENIX2 S3S SR

## TRAVAUX D'EXTÉRIEURS

Chaussure haute amagnétique à la construction robuste, grâce à sa quadruple piqûre

Protection des pieds

### Détails - Normes

### Détails techniques

Type de chaussure	Chaussure haute
Matériau semelle	PU, 2d
Insert anti-perforation	Non métallique
Matériau tige	Cuir
Finition matériau de tige	Croupon, Pigmenté, Déperlant
Embout de sécurité	Composite
Matériau de doublure	Textile, Mesh polyamide
Matériau première de propreté	Polyester, PU
Caractéristique de la première de propreté	Isolation au froid, Ergonomique, Absorption des chocs, Amovible, Isolation contre la chaleur, Prémoulée
Technologie de la semelle	Injectée
Poids (grammes par chaussure)	570
Plage de taille	36 → 48








# PHOENIX2 S3S SR

## TRAVAUX D'EXTERIEURS

Protection des pieds

Chaussure haute amagnétique à la construction robuste, grâce à sa quadruple piqûre

### Informations logistiques

Référence	Couleur	Taille	Désignation	EAN 13	Code carton			Poids			
PHOE2S3SNO36	Noir	36	PHOENIX2 S3S SR	3295249290818	13295249290815	5	1	6.8 kg	59.5 cm	22.5 cm	34.0 cm
PHOE2S3SNO37	Noir	37	PHOENIX2 S3S SR	3295249291327	13295249291324	5	1	7.1 kg	59.5 cm	22.5 cm	34.0 cm
PHOE2S3SNO38	Noir	38	PHOENIX2 S3S SR	3295249291334	13295249291331	5	1	7.3 kg	59.5 cm	22.5 cm	34.0 cm
PHOE2S3SNO39	Noir	39	PHOENIX2 S3S SR	3295249291341	13295249291348	5	1	7.4 kg	59.5 cm	22.5 cm	34.0 cm
PHOE2S3SNO40	Noir	40	PHOENIX2 S3S SR	3295249291358	13295249291355	5	1	7.6 kg	59.5 cm	22.5 cm	34.0 cm
PHOE2S3SNO41	Noir	41	PHOENIX2 S3S SR	3295249291365	13295249291362	5	1	7.8 kg	64.5 cm	24.5 cm	36.0 cm
PHOE2S3SNO42	Noir	42	PHOENIX2 S3S SR	3295249291372	13295249291379	5	1	8.5 kg	64.5 cm	24.5 cm	36.0 cm
PHOE2S3SNO43	Noir	43	PHOENIX2 S3S SR	3295249291389	13295249291386	5	1	8.6 kg	64.5 cm	24.5 cm	36.0 cm
PHOE2S3SNO44	Noir	44	PHOENIX2 S3S SR	3295249291396	13295249291393	5	1	9.0 kg	64.5 cm	24.5 cm	36.0 cm
PHOE2S3SNO45	Noir	45	PHOENIX2 S3S SR	3295249291402	13295249291409	5	1	9.5 kg	64.5 cm	24.5 cm	36.0 cm
PHOE2S3SNO46	Noir	46	PHOENIX2 S3S SR	3295249291419	13295249291416	5	1	9.5 kg	69.5 cm	25.5 cm	38.0 cm
PHOE2S3SNO47	Noir	47	PHOENIX2 S3S SR	3295249291426	13295249291423	5	1	9.7 kg	69.5 cm	25.5 cm	38.0 cm
PHOE2S3SNO48	Noir	48	PHOENIX2 S3S SR	3295249291433	13295249291430	5	1	9.9 kg	69.5 cm	25.5 cm	38.0 cm

 PCB

 SPCB

 Box Width

 Box Depth

 Box Height